Arcomix Plus

Rubinetto elettronico con miscelatore e pulsante multifunzione

Arcomix Plus 135 BT



Arcomix Plus 155 BT



Arcomix Plus 195 BT



Tabella riassuntiva:

Codice	Colore/ Modello
☐ 85306	Cromo - Arcomix Plus 135 BT - Senza pulsante multifunzione
☐ 85306.PL	Cromo - Arcomix Plus 135 BT - Con pulsante multifunzione
☐ 85356	Cromo - Arcomix Plus 155 BT - Senza pulsante multifunzione
☐ 85356.PL	Cromo - Arcomix Plus 155 BT - Con pulsante multifunzione
☐ 85396	Cromo - Arcomix Plus 195 BT - Senza pulsante multifunzione
☐ 85396.PL	Cromo - Arcomix Plus 195 BT - Con pulsante multifunzione

LEED

Munito di un aeratore con portata d'acqua di 3 l/min, il prodotto è totalmente conforme alla normativa LEED, che prevede un consumo Max di 0,5 litri per ogni lavaggio di mani.
Il rubinetto infatti consente un lavaggio completo di mani con un'erogazione d'acqua di soli 10 secondi.

Calcolo consumo acqua:
3 l/min ÷ 60 sec x 10 sec = 0,5 litri.

Valori riferiti a pressione 3 bar con tubi da 1/2G.

Arcomix Plus 135



Arcomix Plus 155



Arcomix Plus 195



Tabella riassuntiva:

Codice	Colore/ Modello
☐ 25306	Cromo - Arcomix Plus 135 - Senza pulsante multifunzione
☐ 25306.PL	Cromo - Arcomix Plus 135 - Con pulsante multifunzione
☐ 25356	Cromo - Arcomix Plus 155 - Senza pulsante multifunzione
☐ 25356.PL	Cromo - Arcomix Plus 155 - Con pulsante multifunzione
☐ 25396	Cromo - Arcomix Plus 195 - Senza pulsante multifunzione
☐ 25396.PL	Cromo - Arcomix Plus 195 - Con pulsante multifunzione

☐ Modello: **Arcomix Plus BT**

ALKALINE
ALKALINE
ALKALINE
3 x 1.5 V

Alimentazione: **3 pile alcaline da 1,5 V - Size AA**
Durata delle pile: **4 anni a 200 azionamenti al giorno**

MIXER

Caratteristiche tecniche:

- Rubinetto elettronico dotato di sensori a fotocellula "DMP Infrared System", con protezione antigraffio ed anticalcare
- Dotato di pulsante per flusso continuo (max 3 min.) o per il blocco dell'acqua (modelli "PL")
- Regolazione della temperatura dell'acqua tramite miscelatore incorporato
- Circuito elettronico completamente resinato e dotato di microchip programmato tramite software "DMP Sensor-tech"
- Corpo in ottone cromato, costruito con appositi criteri antivandalismo
- Pile incorporate in un box portapile a tenuta stagna
- Dotato di un dispositivo anti-allagamento che interrompe l'uscita dell'acqua dopo un uso continuativo di 90 secondi
- Rubinetti d'arresto con filtri a maglie 0,2 mm in acciaio inox e valvole di non ritorno
- Regolatore di portata d'acqua incorporato (6 l/min.)
- Led di segnalazione delle pile scariche: il led lampeggia a doppia intermittenza ogni 6 secondi
- Circuito elettronico: 4,5 V
- Elettrovalvola: 3 V (con doppio filtro interno)
- Parti elettriche con protezione IP65
- Raggio d'azione dei sensori: 8 - 35 cm
- Circuito elettronico realizzato a norma CEI EN 55014-1/-2
- Pressione acqua: 0,4 - 7 bar
- Attacchi idrici: 1/2 G
- Peso: 2,950 Kg (imballo finito)

0,0063m³



Arcomix Plus 135 BT

0,0109m³



Arcomix Plus 155 BT
Arcomix Plus 195 BT

☐ Modello: **Arcomix Plus**

230 V / 120 V — TRANSFORMER — 5 V dc

Alimentazione: **Alimentatore di sicurezza 230Vac - 5Vdc**

MIXER

Caratteristiche tecniche:

- Rubinetto elettronico dotato di sensori a fotocellula "DMP Infrared System", con protezione antigraffio ed anticalcare
- Dotato di pulsante per flusso continuo (max 3 min.) o per il blocco dell'acqua (modelli "PL")
- Regolazione della temperatura dell'acqua tramite miscelatore incorporato
- Circuito elettronico completamente resinato e dotato di microchip programmato tramite software "DMP Sensor-tech"
- Corpo in ottone cromato, costruito con appositi criteri antivandalismo
- Dotato di un dispositivo anti-allagamento che interrompe l'uscita dell'acqua dopo un uso continuativo di 90 secondi
- Rubinetti d'arresto con filtri a maglie 0,2 mm in acciaio inox e valvole di non ritorno
- Regolatore di portata d'acqua incorporato (6 l/min.)
- Circuito elettronico: 5 V
- Elettrovalvola: 3 V (con doppio filtro interno)
- Parti elettriche con protezione IP65
- Raggio d'azione dei sensori: 8 - 35 cm
- Alimentatore realizzato a norma CEI EN 61558-1/-2-6
- Circuito elettronico realizzato a norma CEI EN 55014-1/-2
- Pressione acqua: 0,4 - 7 bar
- Attacchi idrici: 1/2 G
- Peso: 3,050 Kg (imballo finito)

0,0063m³



Arcomix Plus 135

0,0109m³



Arcomix Plus 155
Arcomix Plus 195