




Fin

Sistema elettronico ad incasso per orinatoio



Fin 200 BT




Tabella riassuntiva

Codice	Colore	Circuito
82806	Cromo	Versione SB9
82826	Cromo	Versione SB10

Modello: Fin 200 BT

Alimentazione: **2 pile alcaline da 1,5 V - Size AA**
Durata delle pile: **4 anni a 200 azionamenti al giorno**

Caratteristiche tecniche:

- Sistema elettronico ad incasso per orinatoio singolo dotato di sensori a fotocellula "DMP Infrared System", con protezione antigraffio ed anticalcare
- La fuoriuscita dell'acqua avviene a seconda del modello di circuito installato:
 - **SB9** - inizia al momento dell'avvicinamento della persona nel raggio d'azione dei sensori e si arresta 10 sec. dopo l'allontanamento
 - **SB10** - inizia all'allontanamento della persona dopo 2 secondi e continua, per un tempo regolabile da 4 a 16 secondi circa
- Circuito elettronico completamente resinato e dotato di microchip programmato tramite software "DMP Sensor-tech"
- Piastra esterna in acciaio inox lucido
- Chassis interno profondo solo 45mm
- Viti antivandalo a scomparsa per fissaggio piastra
- Rubinetto d'arresto con filtro a maglie 0,2 mm in acciaio inox e regolatore di quantità acqua
- Pile incorporate in un box portatile a tenuta stagna
- Led di segnalazione delle pile scariche: il led lampeggia a doppia intermittenza ogni 6 secondi
- Circuito elettronico: 3 V
- Elettrovalvola: 3 V (con doppio filtro interno)
- Parti elettriche con protezione IP65
- Raggio d'azione dei sensori: 20 - 80 cm
- Circuito elettronico realizzato a norma CEI EN 55014-1/-2
- Pressione acqua: 0,4 - 10 bar
- Attacchi idrici: 1/2 G
- Peso: 1,500 Kg (imballo finito)



2 x 1.5V

Fin 300 BT




Tabella riassuntiva


Codice	Colore	Circuito
84606	Cromo	Versione SB9
84626	Cromo	Versione SB10

Modello: Fin 300 BT

- Come sopra, in più con pulsante per funzionamento manuale
- Peso: 1,600 Kg (imballo finito)

**SCARICO AUTOMATICO
OGNI 12 ORE**

0,0027m³



Fin 200




Tabella riassuntiva

Codice	Colore	Circuito
22806	Cromo	Versione SB9
22826	Cromo	Versione SB10

Modello: Fin 200

Alimentazione: **Alimentatore di sicurezza 230Vac - 5Vdc**

Caratteristiche tecniche:

- Sistema elettronico ad incasso per orinatoio singolo dotato di sensori a fotocellula "DMP Infrared System", con protezione antigraffio ed anticalcare
- La fuoriuscita dell'acqua avviene a seconda del modello di circuito installato:
 - **SB9** - inizia al momento dell'avvicinamento della persona nel raggio d'azione dei sensori e si arresta 10 sec. dopo l'allontanamento
 - **SB10** - inizia all'allontanamento della persona dopo 2 secondi e continua, per un tempo regolabile da 4 a 16 secondi circa
- Circuito elettronico completamente resinato e dotato di microchip programmato tramite software "DMP Sensor-tech"
- Piastra esterna in acciaio inox lucido
- Chassis interno profondo solo 45mm
- Viti antivandalo a scomparsa per fissaggio piastra
- Rubinetto d'arresto con filtro a maglie 0,2 mm in acciaio inox e regolatore di quantità acqua
- Circuito elettronico: 5 V
- Elettrovalvola: 3 V (con doppio filtro interno)
- Parti elettriche con protezione IP65
- Raggio d'azione dei sensori: 20 - 80 cm
- Alimentatore realizzato a norma CEI EN 61558-1/-2-6
- Circuito elettronico realizzato a norma CEI EN 55014-1/-2
- Pressione acqua: 0,4 - 10 bar
- Attacchi idrici: 1/2 G
- Peso: 1,650 Kg (imballo finito)


230 V
120 V



5 V
dc

**SCARICO AUTOMATICO
OGNI 12 ORE**

0,0027m³



Fin 300




Tabella riassuntiva

Codice	Colore	Circuito
24606	Cromo	Versione SB9
24626	Cromo	Versione SB10

Modello: Fin 300

- Come sopra, in più con pulsante per funzionamento manuale
- Peso: 1,750 Kg (imballo finito)